1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termékazonosító

Márkanév	:	SUPRAGIL GN

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználási módjai	:	Különleges felhasználás(ok): Diszpergálószer, Agrokemikália

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság	:	RHODIA Opérations 40 Rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers Cedex - France Tel : +33 (0)1.53.56.50.00
Sürgősségi telefonszám	:	MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7) Europe/America/Africa : +44 1235 239 670 (UK) Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK) Asia Pacific : +65 3158 1074 (Singapore) China : +86 10 5100 3039 (Beijing)
Email cím	:	information.fds@eu.rhodia.com

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Osztályozás

Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)

Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály	H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
Krónikus vízi toxicitás, 2. Osztály	H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozás (67/548/EGK,1999/45/EK)

Xi: Irritatív	R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.
N: Környezetre veszélyes	R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Címkézési elemek

Veszélyes termékek, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

- 1300-51-2 Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt

1272/2008/EK RENDELETE

Piktogram :

Figyelmeztetés : Veszély

figyelmeztető mondatok : H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : **Megelőzés:**
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező.
Beavatkozás:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Hulladék kezelés:
P501 A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Más veszélyek, melyek nem vezetnek osztályozáshoz

Szilárdan osztva. Robbanékony por-levegő keveréket alkothat. Folyása, keverése stb. esetén elektrosztatikus kisülések következhetnek be Kavarás, pneumatikus átvitel, öntés stb. esetén elektrosztatikus kisülések gyűlhetnek fel Bizonyos vegyi anyagokkal kölcsönhatásba lépve veszélyes reakciók mehetnek végbe. (Lásd: összeférhetetlen anyagok listája, 10. fejezet: "Stabilitás-reakcióképesség").

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

anyag

Információ az összetevőkről és szennyező anyagokról

Kémiai Név	Azonosítószám	Osztályozás 67/548/EGK	Osztályozás 1272/2008/EK RENDELETE	Koncentráció [%]
Sulfurous acid, monosodium salt, compd. with formaldehyde polymer with 4,4'-sulfonylbis[phenol]	CAS szám : 102958-53-2 önosztályozás	N; R51/53	H411 : Krónikus vízi toxicitás , 2. Osztály	>= 70 - < 80
Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt	CAS szám : 1300-51-2 EINECS szám : 215-087-2 önosztályozás	Xi; R41	H318 : Súlyos szemkárosodás , 1. Osztály	>= 20 - < 25
fenil-alkohol	Sorszám : 604-001-00-2 CAS szám : 108-95-2 EINECS szám : 203-632-7	Mut.Cat.3; R68 T; R23/24/25 C; R34 Xn; R48/20/21/22	H341 : Csírasejt-mutagenitás , 2. Osztály H331 : Akut toxicitás , 3. Osztály H311 : Akut toxicitás , 3. Osztály H301 : Akut toxicitás , 3. Osztály H373 : Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció , 2. Osztály H314 : Bőrmarás , 1B osztály	>= 0 - < 1

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

A szükséges elsősegély intézkedések leírása

Általános tanácsok : A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát.
Az érintett ruházatot zárt zsákba kell tenni későbbi szennyezésmentesítésre.

Belégzés : Belégzés esetén friss levegőre kell vinni.
Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.
Bő vízzel le kell mosni.

Szemmel való érintkezés : Folyóvízzel kell mosni, miközben a szemet szélesen nyitva tartjuk (legalább 15 percen át)
Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés : Hánytatni tilos.
A szájat vízzel ki kell öblíteni.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag	:	Vízpermet Hab Szén-dioxid (CO2)
Az alkalmatlan oltóanyag	:	Nagy térfogatú vízsugár

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tűzoltás során	:	Por-robbanás veszélye. Égés során mérgező gázok szabadulnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése	:	Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Az egyéni védőfelszerelés tartalmazza a következőket: megfelelő védőkesztyű, biztonsági szemüveg és védőruházat
Különleges tűzoltási módszerek	:	A tűzoltó anyagokat töltéssel tartalmazza (a termék veszélyes a környezetre).
További információk	:	A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások	:	Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Pormaszk nélkül NE avatkozzon közbe. Személyi védőfelszerelés Megfelelő védőruházatot kell viselni. Légzőkészülék részecske szűrővel (EN 143) Biztonsági szemüveg Álarc Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
Környezetvédelmi óvintézkedések	:	Fel kell tölteni. A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Tisztítási és felszedési módszerek

Felépülés	:	A kifolyt anyagot elektromosan védett porszívóval vagy nedves ruhával kell összegyűjteni és felitatni, és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
Szennyezésmentesítés/tisztítás	:	Bő vízzel le kell mosni. Nyerje vissza a tisztításra használt vizet, majd gondoskodjék ennek ártalmatlanításáról.
Hulladék kezelés	:	A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.
További tanácsok	:	Vízzel csúszós/zsíros réteget alkot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

Technikai intézkedések	:	Tartsa fenn por extrakcióját (szívás). Földelje le az eszközt.
Tanácsok a biztonságos kezeléshez és használathoz	:	Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell előzni. A porképződést el kell kerülni. Tűztől, szikrától és meleg felületektől távol tartandó. A rendszeres takarítást be kell vezetni, annak biztosítására, hogy a felületeken nem gyűlik össze a por. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Tárolás

Technikai intézkedések a tároláshoz	:	Tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a termékek tárolója vagy átviteli rendszerében bekövetkezett repedés következtében a termék ne kerülhessen a szennyvízelvezetőbe és vízvezetékekbe. A raklapokat nem szabad feltornyozni.

Tárolási feltételek

Javasolt	:	Normál körülmények között stabil. Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Nedvességtől védeni kell. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. A gyártó által elhelyezett távol tartandó összeférhetetlen anyagokra vonatkozó jelzés. Az eredeti tartályban kell tárolni.
Összeférhetetlen termékek	:	Erős oxidálószerek

Csomagolási intézkedések

Csomagolási anyagok - Ajánlott	:	Vízálló anyagok.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponensek	Érték típus	Érték	Korszerűsítés	Bázis
fenil-alkohol	TWA	2 ppm 8 mg/m3	2009-12-19	Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett "bőr" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív			
fenil-alkohol	STEL	4 ppm 16 mg/m3	2009-12-19	Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett "bőr" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív			

Ellenőrzési intézkedések

Műszaki intézkedések : Hatékony elszívás

Személyi védőfelszerelés

Légutak védelme : Használjon légzőkészüléket jóváhagyott szűrővel, ha egy kockázatelemzés szükségesnek találja azt.

Kézvédelem : Ahol fennáll a kézzel való érintkezés kockázata, megfelelő kesztyűt kell használni
A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni.
Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét.

Szemvédelem : Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőr- és testvédelem : Védőruha

A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.

Egészségügyi intézkedések	:	A baleseti felszerelés legyen azonnal elérhető, használati utasítással. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében. A berendezés, a munkaterület és a ruházat rendszeres tisztítása. Tiszta, jól karbantartott személyi védőfelszerelést kell használni. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
Védelmi intézkedések	:	A védőfelszerelést a jelenlegi CED szabványoknak megfelelően kell kiválasztani, a védőfelszerelés szállítójával együttműködve. A megfelelő személyi védőfelszerelés kiválasztása a védőfelszerelés teljesítmény jellegének és az elvégzendő feladatnak az összevetésén alapuljon, az adott feltételek, a felhasználás időtartama és a használat során fellépő veszélyek és/vagy lehetséges veszélyek ismeretében.
Általános tanácsok	:	Fel kell tölteni. A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső jellemzők

Forma	:	Finom por
Halmazállapot	:	szilárd
Szín	:	krémszerű fehér.
Szag	:	enyhe
Szagküszöbérték	:	nincs adat

Biztonsági adatok

pH-érték	:	5,0 - 6,0 a 5 % (m/v) Vizes oldat
Olvadáspont/olvadási tartomány	:	> 60 °C
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány	:	nincs adat
Lobbanáspont	:	nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	:	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	:	nincs adat
Oxidáló tulajdonságok	:	Nincs információ.
Vízben való oldhatóság	:	oldható
Oldhatóság egyéb oldószerekben	:	szokásos szerves oldószerek oldhatatlan szokásos szerves oldószerek részben oldható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	:	nincs adat

Gőznyomás	:	nincs adat
Párolgási sebesség	:	nincs adat
Relatív gőzsűrűség	:	nincs adat
Sűrűség	:	nincs adat
Térfogatsúly	:	720 kg/m3 ömlesztett
Oxidációs/redukciós képesség	:	nincs adat
Dinamikus viszkozitás	:	nincs adat
Kinematikus viszkozitás	:	nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	:	nincs adat
Hőbomlás	:	> 200 °C
Alsó robbanási határ	:	nincs adat
Felső robbanási határ	:	nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Kémiai stabilitás	:	Normál körülmények között stabil.
Veszélyes reakciók		
Kerülendő anyagok	:	Erős oxidálószerek
Bomlástermékek	:	Égés vagy hőbomlás (pirolízis) során a következő képződik: Kén-oxidok (Szén-oxidok (CO + CO2)).

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás

Akut toxicitás, szájon át	:	Lenyelve nincs ártalmasként osztályozva. A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján. Nem kiadott belső jelentések
Akut toxicitás, belélegzés	:	Magát a terméket még nem vizsgálták.
Akut toxicitás, bőrön át	:	Magát a terméket még nem vizsgálták.

Akut toxicitás (egyéb felszívódási utak)	:	nincs adat
Belégzési toxicitás	:	nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáció	:	Nincs bőrirritáció A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján. Nem kiadott belső jelentések

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció	:	Súlyos szemkárosodást okozhat. A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján. Nem kiadott belső jelentések

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Szenzibilizáció	:	nincs adat

Ismételt dózis toxicitás

Ismételt dózis toxicitás	:	nincs adat

STOT

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	:	nincs adat
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	:	nincs adat

Rákkeltő hatás

Rákkeltő hatás	:	nincs adat

Mutagén hatás

In vitro genotoxicitás	:	Mutagenicitás (Salmonella typhimurium - reverz mutáció próba) metabolikus aktiválással vagy anélkül negatív A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján. Nem kiadott belső jelentések
In vivo genotoxicitás	:	nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Reprodukciós toxicitás	:	nincs adat

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok : Belégzés	:	Légúti irritációt okozhat. Por

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás

Vízi környezet (beleértve az üledéket)

Toxicitás halakra	:	LC50 - 96 h : 9,7 mg/l - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) Nem kiadott belső jelentések
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre.	:	EC50 - 48 h : 136 mg/l - Daphnia magna Nem kiadott belső jelentések
Toxicitás a vizi növényekre	:	EC50 - 96 h : 9,3 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata Biomassza Nem kiadott belső jelentések
Toxicitás a mikroorganizmusokra	:	nincs adat
Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)	:	nincs adat
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre. (Krónikus toxicitás)	:	nincs adat

szárazföldi környezet

Toxicitás talajlakó szervezetekre.	:	nincs adat
Toxicitás a szárazföldi növényekre	:	nincs adat

Ökotoxicitási felmérés

Ökotoxicitási felmérés	:	Mérgező a vízi szervezetekre. Nem kiadott belső jelentések

Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság	:	Végső aerób biológiai lebonthatóság. Biológiailag részben lebontható. Az összetevők adatai alapján belső értékelés Megjelent adatok.

Bioakkumuláció

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	:	Nem vonatkozik, felületaktív

Biokoncentrációs tényezőre (BCF)	:	Nincs hajlam a biológiai akkumulációra belső értékelés

Mobilitás

Eloszlás a környezet részei között	:	nincs adat
Ismert látható eloszlás a környezetben	:	A termék végső rendeltetési helye Víz

Egyéb káros hatások

Környezeti becslés	:	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Termék kezelése hulladékként

Tilalom	:	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Tanácsok a megsemmisítést illetően	:	A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

Tanácsok a tisztítást és a csomagolás megsemmisítését illetően

Intézkedések a hulladék termelés csökkentése érdekében.	:	A terméket nem szabad szemétként kidobni.
Tanács	:	Hulladék közé helyezése előtt teljesen ürítse ki a csomagolást.
Hulladék-elhelyezés oka	:	A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.
Egyéb adatok	:	A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

ADR

UN-szám	:	3077
Az áru rendeltetése	:	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III, (E)
Címkék	:	9
Csomagolási csoport	:	III
Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja	:	(E)
Osztály	:	9
Osztályba sorolási szabály	:	M7
Környezetre veszélyes jelzés	:	IGEN
Veszélyt jelölő számok	:	90

RID

UN-szám	:	3077
Az áru rendeltetése	:	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
Címkék	:	9
Csomagolási csoport	:	III
Osztály	:	9
Osztályba sorolási szabály	:	M7
Környezetre veszélyes jelzés	:	IGEN
Veszélyt jelölő számok	:	90

IMDG

UN-szám	:	3077
Az áru rendeltetése	:	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III, IMDG Code Segregation Group - Not Relevant
Címkék	:	9
Csomagolási csoport	:	III
Osztály	:	9
Tengeri szennyező (a környezetre veszélyes)	:	IGEN
EmS	:	F-A , S-F

IATA

UN-szám	:	3077
Az áru rendeltetése	:	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
Címkék	:	9
Csomagolási csoport	:	III
Osztály	:	9
Környezetre veszélyes jelzés	:	IGEN
Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép)	:	956
Maximális nettó tömeg/kg	:	400,00 KG
Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép)	:	956
Maximális nettó tömeg/kg	:	400,00 KG

ADN / ADNR

UN-szám	:	3077
Az áru rendeltetése	:	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
Címkék	:	9
Csomagolási csoport	:	III
Osztály	:	9
Osztályba sorolási szabály	:	M7
Környezetre veszélyes jelzés	:	IGEN

Megjegyzés: A fenti szabályozási előírások ennek az adatlapnak a kiadásakor vannak érvényben. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályok változásának lehetősége miatt érdemes az érvényességüket ellenőrizni az Ön márkakereskedőjénél.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Tudomásunk szerint nincsenek speciális szabályozási tudnivalók.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R23/24/25	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R34	Égési sérülést okoz.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R48/20/21/22	Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R68	Maradandó egészségkárosodást okozhat.

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H301	Lenyelve mérgező.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H341	Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A P-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres számok elválasztója "." (pont), a tizedesjel "," (vessző).

A Biztonsági Adatlapon szereplő információ a legjobb tudomásunk, információink és meggyőződésünk szerint annak kibocsátása napján pontos. Az információ segítséget kíván nyújtani a felhasználónak abban, hogy a terméket megfelelő biztonsági feltételekkel kezelje, használja, dolgozza fel, tárolja, szállítsa, ártalmatlanítsa és hozza forgalomba, de semmiképpen nem tekinthető szavatosságnak vagy minőségi specifikációnak. A Biztonsági Adatlapot a műszaki lapokkal együtt kell alkalmazni, de nem helyettesíti azokat. Ennek megfelelően: az információ kizárólag a megjelölt konkrét termékre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha az adott terméket más anyagokkal együtt vagy más gyártási folyamatban használják, kivéve ha az kifejezetten feltüntetésre került. Nem mentesíti a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy megfeleljen a tevékenységére vonatkozó valamennyi szabálynak.